

GRAVADOR DE VÍDEO HÍBRIDO HVR+ P2P GREATEK 16 CANAIS

GTK-DVR16H

Não necessita de liberação de porta
Configuração automática de rede.



Grava até 16 canais em alta definição
Suporta até 2 HDs de 4TB
Imagens nítidas e maior fidelidade nas cores
Alta definição
Hardware de alto desempenho

CANAIS ANALÓGICOS						CÂMERA IP					
1080p	1080n	720p	960H	D1	CIF	1080p	960p	720p	D1	3M	5M
•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	8	•	•	•	•	•	8	•	•	•
•	•	8	•	•	•	4	•	•	•	•	•
•	•	•	8	•	•	8	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	8	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	16	•	•	•	•


híbrida
tripla função


câmeras **IPs,**
analógicas e
digitais


H.264


acesso
via celular*


aplicativo
greatekhd+


produto
nacional

HVR+ Híbrido 16 canais	
Sistema Operacional	LINUX Embarcado
Processador	Hi3531
Recursos do Sistema	Gravação, Reprodução e Acesso Remoto
Vídeo e Áudio	
Resolução	Analogico + IP = 16*720P + 0; 16*960H + 0; 8*720P+ 8*720P; 8*720P + 4*1080P; 8*960H + 8*1080P; 0 + 8*1080P; 0+ 16*960P.
Entradas de Vídeo	16 canais, BNC (1.0V p-p, 75Ω)
Resolução de Vídeo	1024*768; 1280*720; 1280*1024; 1440*900; 1920*1080
Compressão de Vídeo	H.264
Compressão de Áudio	G.711a
Interface	
Conexões	1 HDMI, 1 VGA
Divisão de Tela	01 - 04 - 08 - 16
Gravação	
Modo de Gravação	Manual, Automática, Alarme, Off
Intervalo de Gravação	1~120min
Alarme	
Tipos de Eventos	Gravação, Alarme, E-mail, Buzzer
Tipos de Detecção	Movimento, Perda de Vídeo
Avisos	Erro no HD, Baixa Capacidade HD, Sem rede, Conflito IP
Reprodução e Backup	
Reprodução	1*720P/30fps+1*720P/1fps; 4*720P/18fps; 16*960H/20fps; 2*1080P/30fps; 4*1080P/30fps; 4*960P/30fps
Modo de Pesquisa	Horário/Data, Alarme, Detecção de Movimento
Funções de Reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Avançar, Retroceder, Tela Cheia, Zoom Digital
Modo de Backup	Dispositivo USB Device
Rede	
Ethernet	01 porta tipo RJ-45, 10/100Mbps
Funções	HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
Celular	Greatek HD+ para iPhone, iPad e Android
Usuários	10 simultâneos
Armazenamento	
Quantidade de HDs	02 SATA de até 4TB
Portas	
USB	02 portas padrão USB 2.0
RS485	01 porta para comando e controle de câmera PTZ
Geral	
Fonte de Alimentação	12VDC/3A
Consumo	20W (sem HD)
Temperatura de Operação	-10 ~+55°C / 10 ~ 90%
Dimensão	1u, 335x248x50 (mm)
Peso	2,0kg (sem HD)