

GRAVADOR DE VÍDEO HÍBRIDO 16 CANAIS

GTK- HVR16N

Não necessita de liberação de porta
Configuração automática de rede.



Compatível com câmeras AHD de 2.0Mpixel

Suporta câmeras Analógicas, IP e AHD

Resolução 1080N (960x1080p)

Configuração Automática P2P



CANAIS ANALÓGICOS

CÂMERA IP

1080p	1080n	720p	960H	D1	3M	1080p	960p	D1
•	16	•	•	•	•	•	•	•
•	12	•	•	•	•	4	•	•
•	8	•	•	•	•	8	•	•
•	4	•	•	•	•	12	•	•
•	•	•	•	•	•	•	16	•
•	•	•	•	•	4	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•

Estas tabelas poderão sofrer alterações de acordo com as atualizações de melhorias de software deste produto.

híbrida tripla função

câmeras IPs, analógicas e digitais

H.264

acesso via celular*

aplicativo greatekHD+ PRO

produto nacional

Sistema	
Sistema operacional	Linux embarcado
Processador	Hi3521A
Recursos do sistema	Gravação, Reprodução e Acesso remoto
Vídeo e Áudio	
Canais de vídeo	16 canais analógicos/AHD ou até 16 canais IP
Resolução	Analógico 1080N = 16ch Analógico 1080N + IP 1080P = 12ch + 04ch Analógico 1080N + IP 1080P = 08ch + 08ch Analógico 1080N + IP 1080P = 04ch + 12ch IP 960P = 16ch
Canais de áudio	04 canais tipo RCA
Entradas de vídeo	04 Canais tipo BNC (1.0Vp-p,75Ω)
Compressão de vídeo	H.264
Compressão de áudio	G.711a
Áudio bidirecional	Sim
Interface	
Conexões	1 HDMI, 1 VGA
Resolução de saída de vídeo	1024*768;1280*720;1280*1024;1440*900;1920*1080
Divisão de tela	01 - 04 - 08 - 16
Alarme	
Tipos de eventos	Gravação, Alarme, E-mail
Tipos de detecção	Detecção de movimento, Oclusão de vídeo, Perda de vídeo
Avisos	Sem HD, HD com baixa capacidade, sem conexão de rede, conflito de IP, erro no HD
Reprodução e backup	
Reprodução	04 canais em 1080N/15fps; 16 canais em 1080N/12fps; 02 canais em 1080P/25fps
Modo de pesquisa	Horário/Data, Alarme, Detecção de movimento
Funções de reprodução	Reprodução, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera Anterior, Tela cheia, Repetir, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de backup	Via USB / Via rede



Gravação	
Modo de gravação	Manual, Automática, Alarme, Detecção de movimento, Desligada
Intervalo de gravação	1~120min, Pré-gravação: 1~30seg
Rede	
Porta de rede	01 porta tipo RJ-45, 10/100Mbps
Compatibilidade de rede	HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, P2P
Armazenamento	
Quantidade de HDs	02 SATA de até 4TB cada. Capacidade total de 8TB
Outras interfaces	
USB	02 portas padrão USB 2.0
RS485	01 porta para comando e controle de câmera PTZ
Geral	
Fonte de alimentação	12VDC / 3,5A
Consumo (sem HD)	20W (sem HD)
Temperatura de operação	-10 ~ +55°C
Dimensão	257 x 235 x 55mm
Peso	1,5kg (sem HD)
Acesso remoto	
Modo de acesso	DDNS Greatek, DDNS ou IP
Navegador	Internet Explorer
Software de Monitoramento	CMS
Acesso móvel	Greatek HD+ PRO para iOS e Android
Quantidade de acessos	10 simultâneos
Bitrate (kbps)	Configuração individual por canal
Requisitos recomendados para o Software CMS	
Sistema Operacional	Microsoft Windows 7 (32 ou 64 bits)
Processador	Intel Core i5 (dual core)
Memória	4GB
Disco Rígido (HD)	500 GB SATA 3.0 Gb/s
Rede	10Mbps / 100Mbps

