

Gravador Penta Híbrido

HVR1080N^G

5em 1

Compatível
com câmeras
**HDCVI, AHD
IP, HDTVI,
e CVBS.**



08 canais | GHVR508NA

ONVIF 2.4

CANAIS ANALÓGICOS

CÂMERA IP

1080p	1080n	720p	D1	3M	1080p	960p	D1
•	8	•	•	•	•	•	•
•	4	•	•	•	4	•	•
•	2	•	•	•	6	•	•
•	•	•	•	•	8	•	•
•	•	•	•	4	•	•	•

Esta tabela poderá sofrer alterações de acordo com as atualizações de melhorias de software deste produto.


resolução
reprodução

5x
função
penta híbrida


acesso
via celular


configuração em
30 segundos*

P2P
configuração
automática
de rede


aplicativo
Greatek HD+ PRO

Sistema	
Sistema operacional	Linux embarcado
Processador	Hi3520DV300
Recursos do sistema	Gravação, Reprodução, Acesso remoto e Backup via USB
Vídeo e Áudio	
Canais de vídeo	08 canais analógicos/AHD/IP/HDTVI/HDCVI
Distribuição de câmeras	Analogico 1080N = 08ch; Analogico 1080N + IP 1080P = 04ch + 04ch; IP 1080P = 08ch
Canais de áudio	04 canais
Entradas de vídeo	08 canais tipo BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Compressão de áudio	G.711a
Áudio bidirecional	Sim
Interface	
Conexões	1 HDMI, 1 VGA, 1 SAÍDA ANALÓGICA
Resolução de saída de vídeo	1024*768;1280*720;1280*1024;1440*900;1920*1080
Divisão de tela	01 - 08
Informação no Display	Título, Hora, Perda de vídeo, Câmera travada, Detecção de movimento, Gravando
Gravação	
Modo de gravação	Manual, Automática, Alarme, Detecção de movimento, Desligada
Intervalo de gravação	1~120min, Pré-gravação: 1~30seg
Alarme	
Tipos de eventos	Gravação, Alarme, Video Push, E-mail e Sonoro
Tipos de detecção	Detecção de movimento, Oclusão de vídeo, Perda de vídeo
Avisos	Sem HD, HD com baixa capacidade, Sem conexão de rede, Conflito de IP, Erro no HD
Reprodução e backup	
Reprodução	04 canais em 1080N/15fps; 02 canais em 1080P/25fps
Modo de pesquisa	Data/Hora, Alarme, Detecção de movimento e Busca exata (precisão de segundos)
Funções de reprodução	Reprodução, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera Anterior, Tela cheia, Repetir, Seleção de backup, Aleatório, Zoom digital
Modo de backup	Via USB / Via rede
Rede	
Porta de rede	01 porta tipo RJ-45, 10/100Mbps
Compatibilidade de rede	HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, RTSP
Acesso móvel	Greatek HD+ PRO para iOS e Android
Quantidade de acessos	10 usuários simultâneos
Armazenamento	
Quantidade de HDs	01 SATA de até 4TB
Outras interfaces	
USB	02 portas padrão USB 2.0
RS485	01 porta para comando e controle de câmera PTZ
Geral	
Fonte de alimentação	12VDC / 4A
Consumo	20W (sem HD)
Condições operacionais	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensão	255 x 244 x 47mm
Peso	1,0 ~ 1,5kg (sem HD)