

# Câmera Dome IP 2.0MPixel



## Câmera Dome IP 2.0Mpixel

A linha de câmeras IP da Greatek agora conta com o modelo SDME23620IX, com lente de 3.6mm e sensor 1/4" que proporcionam alta definição de imagem em ambientes internos e externos, com uma excelente relação custo x benefício do mercado.



Saiba Mais!



## Câmera Dome

IP 2.0MPixel



## Especificações

<b>Tipo de chassis:</b>	Dome Metal
<b>Aplicação:</b>	Externo
<b>Sensor de imagem:</b>	1/2.7"
<b>Resolução:</b>	2.0Mpixel
<b>Pixel efetivo:</b>	1920(H) x 1080(V)
<b>Resolução de saída:</b>	HD 1080p
<b>DSP:</b>	Sim
<b>Lente:</b>	3.6mm
<b>Ângulo de visão:</b>	87° graus (Horizontal)
<b>Quantidade de LEDs:</b>	18
<b>Distância do Infravermelho:</b>	20 metros
<b>Índice de Proteção:</b>	IP66
<b>AGC:</b>	Sim (Automático)
<b>BLC:</b>	Sim
<b>White Balance:</b>	Sim (Automático)
<b>WDR:</b>	Sim
<b>Redução de ruído:</b>	Sim
<b>Smart IR:</b>	Sim
<b>Iluminação mínima (AGC ON):</b>	0.1 Lux
<b>Iluminação mínima (IR Ligado):</b>	0.1 Lux
<b>Relação sinal ruído:</b>	> 58dB
<b>Obturador eletrônico (Automático):</b>	Sim
<b>Compressão de vídeo:</b>	H.264
<b>Taxa de quadros:</b>	até 30 FPS
<b>Protocolos:</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, NAS, P2P
<b>Alimentação:</b>	12VDC / PoE 802.3 af/at
<b>Conector de alimentação:</b>	P4 fêmea / Ethernet
<b>Consumo de corrente IR desligado:</b>	< 5W
<b>Consumo de corrente IR Ligado:</b>	< 5W
<b>Proteção de Surto:</b>	Sim