

Câmera Speed Dome PTZ 80m



Câmera Speed Dome PTZ 80m

Com rotação contínua de 360° e zoom óptico de 20x, oferece agilidade e maior controle de monitoramento dia e noite. Possui resolução HD de 720p e alcance de infravermelho de 80m.



Saiba Mais!



Câmera PTZ

Speed Dome 80m



Especificações

Aplicação:	Uso Externo
Sensor de imagem:	1/3"
Resolução Horizontal:	AHD-M 1.0Mp /CVBS
Saída de vídeo:	BNC (1Vp-p, 75Ω)
Pixel Efetivo:	1280 (H) x 720 (V)
Obturador Eletrônico (automático):	1/10s a 1/30000s Sim
DSP:	Sim
Iluminação mínima IR Desligado:	0.1Lux@F1.6
Iluminação mínima IR Ligado:	0.01Lux@F1.6
Smart IR:	Sim
Distância:	80m
BLC (compensação de luz de fundo):	Sim
AGC (Controle Automático de Ganho):	Sim
White Balance (AWB balanço de branco):	Sim
Redução de ruído:	3D
Relação sinal-ruído:	> 50dB
Foco:	Automático/Manual
Distância focal:	4.7mm a 94mm
Zoom óptico:	20X
Ângulo de abertura:	53.2° a 5.65°
Distância mínima do objeto:	100mm ~ 1000mm
Abertura:	F1.6 a F2.7
Alcance de rotação horizontal:	360° contínuo
Alcance de rotação vertical:	0° ~ 90° (Auto-flip)
Velocidade variável horizontal:	0.01° ~ 40°/s
Velocidade variável vertical:	0.01° ~ 40°/s
Pré-posições - Presets:	255
Controle PTZ:	Coaxial ou RS-485
Protocolos RS-485:	Pelco-P, Pelco-D
Temperatura de operação:	-20°C a 60°C
Umidade:	< 90%
Índice de proteção:	IP66
Dimensão:	290 x 250 x 200mm
Peso:	3.05Kg
Alimentação:	12VDC
Acompanha fonte de alimentação:	Sim
Proteção Antissurto:	Até 4.000V
Consumo:	Mín: 6W / Máx.: 18W